



TS-S CE

TS-S je kombinacija kaminske peći i zidnog uloška sa velikom staklenom površinom koja pruža sjajan prizor razgorelog plamena.

Izrađena od čeličnog lima velike debljine, grejaće Vaš dnevni boravak zračenjem topote celom svojom površinom a posebno kroz vatrootporno staklo.

Veličina ložišta koje je obloženo vermikulitom omoguća laku upotrebu i kvalitetno sagorevanje na visokim temperaturama.

Pepeljara se vadi u potpunost i čisti veoma jednostavno.

Regulacija dotoka vazduha:

Regulator primarnog vazduha nalazi se u dnu vrata ložišta i poželjno je da bude potpuno otvoren prilikom paljenja. Vrata ložišta zaptivena su najkvalitetnijim nemačkim zaptivnim vrpcama.

Regulator sekundarnog vazduha se nalazi iznad vrata ložišta dok tercijani vazduh ulazi sa leđne strane peći. Optimalnim kombinovanjem dotoka vazduha plamen će greti dugo a dodatno sagorevanje dimovodnih gasova pružiće Vam efikasno i jeftino grejanje.

Tehnički podaci:

Gorivo		Drvo, drveni briket
Nominalna snaga	kW	7,60
Stepen efikasnosti	%	73,30
Dimenzije kaminske peći ŠxDxV	mm	580x369x625
Dimenzije ložista ŠxDxV	mm	487x220x225
Težina kaminske peći [kg	75
Minimalno rastojanje od zapaljivih materija	mm	Od pozadi 400 Sa strane 400 Spreda 900
Sadržaj CO (svedeno na 13% O ₂)	%	0,0985
Priključak dimnjaka	mm	Ø120
Količina prašine u izlaznim gasovima	mg/Nm ³	39,8
Položaj priključka dimnjaka		Centralni na gornjoj ploči
Potrošnja goriva pri nominalnoj snazi	kg/h	2,27
Temperatura izdavnih gasova	°C	262
Neto težina	kg	75
Potrebna promaja	Pa	10-14

