



/ LYDOS ECO EU

50-80-100 lt



UZ SVE KARAKTERISTIKE MODELA LYDOS R EU MODEL JE NADOGRAĐEN FUNKCIJAMA:

- / ECO EVO FUNKCIJA SA CoreTECH TEHNOLOGIJOM: DO 14% UŠTEDE
- / PRIKAZ DOSTUPNOSTI VODE ZA PRVO TUŠIRANJE
- / T-MAX FUNKCIJA ZA BRŽU PRIPREMU TOPLE VODE
- / VIZUALIZACIJA POMOĆU LED SUSTAVA.

Tehnički podatci		LYDOS ECO 50 V	LYDOS ECO 80 V	LYDOS ECO 100 V
Instalacija		Okomito	Okomito	Okomito
Kapacitet	l	50	80	100
Snaga	kW	2	2	2
Vrijeme zagrijavanja (ΔT = 45°C)	h:min.	1:18'	1:58'	2:29'
Maks. radna temperatura	°C	80	80	80
Toplinski gubici na 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56
Maksimalni radni tlak	bar	8	8	8
Težina	kg	16	20,5	24
IP zaštita	IP	IPX3	IPX3	IPX3
Visina/Širina/Dubina	mm	528/450/470	733/450/470	885/450/470
Energetski razred		B	B	B
Profil kapaciteta		M	M	M



/ PRO 1 ECO SLIM EU

50-65-80 lt



UZ SVE KARAKTERISTIKE MODELA PRO 1 R MODEL JE NADOGRAĐEN FUNKCIJAMA:

- / ECO EVO FUNKCIJA SA CoreTECH TEHNOLOGIJOM: DO 14% UŠTEDE
- / PRIKAZ DOSTUPNOSTI VODE ZA PRVO TUŠIRANJE
- / T-MAX FUNKCIJA ZA BRŽU PRIPREMU TOPLE VODE
- / VIZUALIZACIJA POMOĆU LED SUSTAVA.

Tehnički podatci		PRO 1 ECO 50 V	PRO 1 ECO 65 V	PRO 1 ECO 80 V
Instalacija		Okomito	Okomito	Okomito
Kapacitet	l	50	65	80
Snaga	kW	1,8	1,8	1,8
Vrijeme zagrijavanja (ΔT = 45°C)	h:min.	1:27	1:53	2:11'
Maks. radna temperatura	°C	80	80	80
Toplinski gubici na 65°C	kWh/24h	1,74	1,6	1,53
Maksimalni radni tlak	bar	8	8	8
Težina	kg	16,8	18,6	21,5
IP zaštita	IP	IPX3	IPX3	IPX3
Visina/Širina/Dubina	mm	837/353/373	981/353/373	1178/353/373
Energetski razred		B	B	B
Profil kapaciteta		M	M	M