

Pelet sobne peći visoke iskoristivosti

CentroPelet Z8 i Z12

Pelet sobne peći *CentroPelet Z* su toplozračne peći na drvene pelete namijenjene za grijanje prostorije zrakom uz pomoć ugrađenog ventilatora. Čelične su konstrukcije, modernog dizajna i visoke učinkovitosti. Isporučuju se sa daljinskim upravljačem preko kojeg se može upravljati radom peći te odabirati tjedni program. Velika im je prednost jednostavno korištenje i održavanje te ugradnja (nema potrebe za radiatorima, cijevima...).



Dostupno u sljedećim bojama:



		CentroPelet Z8	CentroPelet Z12
Toplinski učin	kW	2,64 - 6,42	2,64 - 9,05
Potrošnja peleta	kg/h	0,6 - 1,4	0,6 - 2,6
Iskoristivost	%	92,70 - 92,06	92,70 - 89,53
Promjer dimovodne cijevi	ømm	80	80
Volumen spremnika	lit/kg	20 13	20 13
Autonomija	h	9 - 22	6,5 - 22
Potrošnja struje pri nominalnom učinku	W	100 - 300	100 - 300
Masa	kg	82	91
Dimenzije (š/d/v)	mm	495/490/910	495/490/1000



Dodatna oprema:
komplet dimovodnih cijevi



CentroPelet

Kompaktne pelet sobne peći

CentroPelet ZS10

Pelet sobne peći *CentroPelet ZS* su toplozračne peći na drvene pelete namijenjene za grijanje prostorije zrakom uz pomoć ugrađenog ventilatora. Čelične su konstrukcije i visoke učinkovitosti, a zbog svog modernog dizajna ne zauzimaju mnogo prostora u prostoriji. Isporučuju se sa daljinskim upravljačem preko kojeg se može upravljati radom peći te odabirati tjedni program.

Dostupno u sljedećim bojama:



CentroPelet

CentroPelet ZS10		
Toplinski učin	kW	2,92 - 9,01
Potrošnja peleta	kg/h	0,62 - 1,98
Iskoristivost	%	95,93 - 92,66
Promjer dimovodne cijevi	ømm	80
Volumen spremnika	kg	17
Autonomija	h	11-24
Potrošnja struje pri nominalnom učinku	W	100
Masa	kg	100
Dimenzije (š/d/v)	mm	935 x 280 x 935



Dodatna oprema:
komplet dimovodnih cijevi




Pelet toplovodne sobne peći

CentroPelet ZV14 i ZV20-32

Toplovodne pelet sobne peći *CentroPelet ZV* su peći na drvene pelete namijenjene za grijanje prostorije zrakom uz pomoć ugrađenog ventilatora (ZV14 bez ventilatora) i vodom preko radijatorskog centralnog grijanja. Čelične su konstrukcije, modernog dizajna i visoke učinkovitosti. Isporučuju se sa daljinskim upravljačem preko kojeg se može upravljati radom peći. Isporučuju se s ugrađenom pumpom, sigurnosnim ventilom, presostatom i ekspanzijskom posudom.

Dostupno u sljedećim bojama:



ZV 14

ZV 20,24



ZV 32



CentroPelet

CentroPelet		ZV 14	ZV 20	ZV 24	ZV 32
Ukupni toplinski učin	kW	4,17 - 12,46	5,1 - 18,46	5,1 - 22,14	8,57 - 30,48
Toplinski učin na strani vode	kW	3,32 - 10,48	3,9 - 15,05	3,9 - 18,1	6,51 - 24,38
Toplinski učin na okolni prostor	kW	0,85 - 1,98	1,2 - 3,41	1,2 - 4,04	2,06 - 6,1
Potrošnja peleta	kg/h	1,067 - 3,017	1,08 - 4,00	1,08 - 4,80	1,82 - 6,6
Iskoristivost	%	94,72- 91,55	94,3- 95,4	95,4 - 93,8	95,4 - 93,8
Promjer dimovodne cijevi	ø mm	80	80	80	100
Volumen spremnika	kg	17	42	42	57
Količina vode u peći	lit	17	50	50	60
Autonomija	h	6,5 - 25	10,5 - 39	9 - 39	8,5 - 31
Potrošnja struje pri nom. učinku	W	110 - 320	140-350	140-350	140-350
Dimenzije (š/d/v)	mm	485/490/998	615/675/1270	615/675/1270	672/722/1384
Masa	kg	140	230	230	280



Dodatna oprema:
komplet dimovodnih cijevi



Pelet kompaktni kotao visoke iskoristivosti

CentroPelet ZVB 15-32

Toplovodne pelet peći CentroPelet ZVB su peći na drvene pelete namijenjene za grijanje prostorije vodom preko radijatorskog centralnog grijanja. Čelične su konstrukcije, modernog dizajna i visoke učinkovitosti. Isporučuju se s ugrađenom pumpom, sigurnosnim ventilom, odzračnim lončićem, presostatom i ekspanzijskom posudom.



Dostupno u sljedećoj boji



CentroPelet		ZVB 15	ZVB 20	ZVB 24	ZVB 32
Ukupni toplinski učin	kW	3,92 - 13,1	4,6 - 18,6	4,6 - 22,1	6,34 - 29,14
Potrošnja peleta	kg/h	1,9 - 3,4	1,6 - 4,5	1,6 - 5,3	2,2 - 6,7
Iskoristivost	%	89,8 - 89,1	90,2 - 89,4	90,2 - 89,2	91,64 - 90,65
Promjer dimovodne cijevi	ø mm	80	80	80	100
Volumen spremnika	kg	42	65	65	85
Količina vode u peći	lit	17	50	50	60
Autonomija	h	22 - 12,5	40,5 - 14,5	40,5 - 12	38,5 - 12,5
Potrošnja struje pri nom. učinku	W	100 - 300	100 - 300	100 - 300	100 - 300
Dimenzije (š/d/v)	mm	545x630x1035	610x790x1240	610x790x1240	670x870x1360
Masa	kg	160	250	250	305



Dodatna oprema:
komplet dimovodnih cijevi



Centrometal

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za moguće netočnosti u ovom prospektu nastale tiskanjem ili prepisivanjem. Pridržavamo si pravo unositi vlastitim proizvodima sve one izmjene koje smatramo potrebnim i korisnim. Slike ne moraju odgovarati stvarnim proizvodima.

Centrometal d.o.o. - 40306 Macinec - Glavna 12 - Hrvatska - tel:+385 (0)40 372 600 - fax:+385 (0)40 372 611
Predstavništvo Zagreb - 10000 Zagreb - Babonićeva 53 - Hrvatska - tel:+385 (0)1 46 33 762 - fax:+385 (0)1 46 33 763

<http://www.centrometal.hr>

e-mail: komercijala@centrometal.hr

DPCPZV-7/2014