

IZJAVA O SVOJSTVIMA

No. 158/ 06.11.2020

1. Jedinostveni identifikacijski kod:	FIREPLACE PRITY K2 GT, FIREPLACE PRITY K2 GT F, FIREPLACE PRITY K3 GT D
2. Namjena:	Za grijanje stambenog prostora na kruto gorivo /drveni briket ili suho drvo/
3. Proizvođač:	PRITY 95 LTD 33, M. Raikovich str. 5140 Lyaskovets , Bulgaria
4. Ovlašteni zastupnik:	PRITY 95 LTD
5. Sistem AVCP:	System 3 according to Annex V of Regulations 305/2011 of EU
6. Usklađeno sa standardom:	EN 13240 : 2006
Ovlašteni izdavatelj:	Термоплам ЕООД - NB 2608
7. Deklarirane karakteristike	
Karakteristike:	Izvedba:
Sigurnost od požara	Prošao
- Klasifikacija zaštite od požara	A1
- Udaljenost od zapaljivih materijala	Minimalna udaljenost u mm Zadnja = 500,bočna = 500,Strop = 600, Prednja= 800 ,Pod = 0
- Opasnost od požara zbog ispadanja zapaljivog materijala	Prošao
- sposobnost čišćenja	Prošao
Emisija produkata izgaranja (pri 13% O2)	Prošao CO 0,0973% ;1216,25 mg/Nm ³ Dust 33,00 mg/Nm ³ CxHy 94,00 mg/Nm ³ NOx 92,00 mg/Nm ³
- Temperatura dimnih plinova pod nazivnom izlaznom nizvodno od dimovodnog priključka/utičnice,	T [232 °C]
Temperatura površine	Prošao
Električna sigurnost	NPD
Oslobađanje opasnih tvari	NPD
Maksimalni radni tlak	NPD
Mehanički otpor (za nošenje dimnjaka/dimovoda)	NPD
Thermal output/eneToplinska snaga/energetska	Prošao
- Nominalna toplinska snaga	8,1 kW
- Izlaz grijanja prostora	8,1 kW
- Izlaz grijanja vode	NPD
- Energetska efikasnost	η[80,4%]

Performanse gore identificiranog proizvoda u skladu su sa skupom deklariranih performansi. Ova izjava o svojstvima izdana je, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, na isključivu odgovornost gore navedenog proizvođača. Za i u ime proizvođača potpisali:

Aleksandar Petrov Geranliev – manager
Evgeni Georgiev Ivanov – manager

Lyaskovets 06.11.2020

