

G669106, G669107, G669108,
G669109

Midea VD1

električni bojler



Tehničke karakteristike

MODEL	D30-15FA5/G669106	D50-15FA5/G669107	D80-15FA5/G669108	D100-15FA5/G669109
Kapacitet L	30	50	80	100
Nazivna snaga,W	1500	1500	1500	1500
Napon,V	220~240	220~240	220~240	220~240
Frekvencija,HZ	50/60	50/60	50/60	50/60
Struja,A	6.52	6.52	6.52	6.52
Unutarnji promjer spremnika, mm	300	340	410	410
Vanjske dimenzije V/Š/D, mm	570*340*340	705*385*385	758*450*450	908*450*450
Dimenzije kartona, mm	405*370*615	458*411*760	505*465*795	505*465*940
Neto težina,Kg	14	18.07	24.2	28.6
Bruto težina,Kg	16	19.3	26.6	30.5
Number Of People	1-2	2-3	2-4	3-5
Upravljačka ploča	Mehanička	Mehanička	Mehanička	Mehanička
Raspon temperature,°C	75	75	75	75
Maksimalni radni tlak, bar	6	6	6	6
Stupanj zaštite od vlage	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Indikator temperature	N	N	N	N
Indikator grijanja	Y	Y	Y	Y
Indikator napajanja	N	N	N	N
Zaštita od prekomjerne topline	Y	Y	Y	Y
Maksimalna temperatura	82	82	82	82
Ventil za miješanje	N	N	N	N
Zaštita od smrzavanja	N	N	N	N
Debljina materijala,mm	1.8	1.8	1.8	1.8
Debljina premaza, mm	0.26-0.5	0.26-0.5	0.26-0.5	0.26-0.5
Prosječna debljina izolacije, mm	20	22.5	20	20
Veličina magnezijeve anode, mm	fi 18*110	fi 18*110	fi 18*110	fi 18*110
Duljina kabela za napajanje	1m	1m	1m	1m
Vrsta montaže	VERTIKALNO	VERTIKALNO	VERTIKALNO	VERTIKALNO

G669106, G669107, G669108,
G669109

Midea VD1

električni bojler



IPX4 vodootporno tijelo



Zaštita od prekomjerne
temperature



Zaštita od rada na suho



Zaštita od visokog tlaka



Inovativni sloj Titan Safir emali poboljšava izdržljivost spremnika vode, učinkovito otporan na koroziju i hrđu te sprječava nakupljanje kamenca



Izrađen od antibakterijskog bakra, integriran s ventilom za ispuštanje tlaka, ulazni ventil uključuje antibakterijski protok vode