

INVERTERSKI MULTI SUSTAVI: Vanjske jedinice

NEW

Multi-Split NEXT



- › Nova generacija Multi vanjskih jedinica
- › Mogućnost priključenja do 5 unutarnjih jedinica
- › Energetska učinkovitost do A⁺⁺⁺, ostvariva ovisno o kombinaciji
- › Podržava nadzor potrošnje energije za uređaje SEIYA, HAORI i SHORAI EDGE BLACK & WHITE



RAS-2M14G3AVG-E

RAS-2M18G3AVG-E
RAS-3M18G3AVG-ERAS-3M26G3AVG-E*
RAS-4M27G3AVG-E*
RAS-5M34G3AVG-E*

		MULTISPLIT ZA 2 PROSTORIJE		MULTISPLIT ZA 3 PROSTORIJE		MULTISPLIT ZA 4 PROSTORIJE	MULTISPLIT ZA 5 PROSTORIJA
VANJSKA JEDINICA		RAS-2M14G3AVG-E	RAS-2M18G3AVG-E	RAS-3M18G3AVG-E	RAS-3M26G3AVG-E	RAS-4M27G3AVG-E	RAS-5M34G3AVG-E
Učin hlađenja	kW ❄️	4,00	5,20	5,20	7,00	8,00	10,00
Raspon učina hlađenja (min. – maks.)	kW ❄️	1,50 - 4,90	1,60 - 6,50	2,00 - 7,50	2,00 - 9,00	2,00 - 10,00	2,50 - 11,50
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW ❄️	0,85	1,20	1,00	1,75	1,90	2,60
Koeficijent energetske učinkovitosti EER	W/W ❄️	4,71	4,33	5,20	4,00	4,21	3,85
Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti SEER	❄️	8,70	8,70	8,60	8,50	8,30	7,20
Razred energetske učinkovitosti	❄️	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Radno područje za vanjsku temperaturu (min. – maks.)	°C ❄️	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46
Učin grijanja	kW 🔥	4,40	5,60	6,80	8,70	9,00	12,00
Radno područje za vanjsku temperaturu (min. – maks.)	°C 🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW 🔥	0,90	1,14	1,45	2,00	1,90	2,80
Koeficijent energetske učinkovitosti COP	W/W 🔥	4,89	4,91	4,69	4,35	4,74	4,29
Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti SCOP	🔥	4,80	4,80	4,80	4,60	4,50	4,30
Razred energetske učinkovitosti	🔥	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Raspon učina grijanja (min.-maks.)	kW 🔥	1,00 - 5,20	1,30 - 8,20	1,90 - 8,30	2,00 - 11,50	2,00 - 12,00	2,20 - 14,20
Strujno napajanje	V/Ph+N/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Preporučani osigurač	A	16	16	16	20	20	20
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A) ❄️	49	48	48	50	50	54
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A) 🔥	52	50	52	52	52	54
Duljina cjevovoda, (maks.)	m	30	30	50	70	70	80
Duljina cjevovoda/unutarnja jedinica (min.)	m	-	-	-	-	-	-
Duljina cjevovoda/unutarnja jedinica (maks.)	m	20	20	25	25	25	25
Visinska razlika (maks.)	m	10	10	10	15	15	15
Tip kompresora		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Radna tvar		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Količina punjenja radne tvari	kg	0,95	1,20	1,25	1,90	2,05	2,39
Dimenzije (VxŠxD)	mm	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Težina	kg	35	43	44	72	72	78
Cijena	€	1.191,-	1.282,-	1.778,-	2.054,-	2.254,-	2.576,-

* dostupno od ljeta 2023.