

INFORMACIJE O PROIVODU – PRITY K12

Vrsta goriva - suho drvo s udjelom vlage ≤20%

Razred energetske učinkovitosti

A

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) 103

Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (η_s) % 68

Snaga grijanja prostorije kW 10,4

Snaga grijanja vode:

– nominalna kW –

– maksimalna kW –

Volumen bojlera l –

Maksimalni radni tlak vode bar –

Temperatura dimnih plinova pri nominalnoj toplinskoj snazi °C 330

Energetska učinkovitost pri nominalnoj toplinskoj snazi % 77,4

Emisija produkata izgaranja pri nominalnoj toplinskoj snazi:

CO (pri 13% O₂) mg/N m³ 791

PM (pri 13% O₂) mg/N m³ 30

NOx (pri 13% O₂) mg/N m³ 95

OGC (pri 13% O₂) mg/N m³ 17

Maseni protok ispušnih plinova g/s 6,2

Minimalni propuh dimnjaka Pa 11

Promjer dimnjaka Ø, mm 130

Potrošnja goriva kg/h 3,2

Priključak cenrtalno grijanje " –

Ukupne dimenzije, D x Š x V mm 490 x 450 x 760

Dimenzije komore za izgaranje, D x Š x V mm 411 x 382 x 320

Dimenzija otvora ložišta Š x V mm 345 x 215

Dimenzija pećnice, D x Š x V mm –

Neto težina kg 71