

SCHIEDEL PERMETER

Tehnički detalji



SCHIEDEL

SCHIEDEL

PERMETER

Schiedel Proizvodnja dimnjaka d.o.o.

Golubovec 26

HR-49255 Novi Golubovec

www.schiedel.com/hr

Besplatni telefon: 0800 5335

DOSTUPNI PROMJERI I BOJE:

PERMETER 25	PM 25	PM 50
Unutarnji $\varnothing$ (mm)	80-350	80-350
Debljina lima unutarnje cijevi (mm)	0.5	0.5
Debljina lima vanjske cijevi (mm)	0.6	0.6
Debljina Superwool izolacije (mm)	25	50
Boja	RAL 9005 - crna	RAL 9005 - crna
	RAL 9003S - bijela	RAL 9003S - bijela
	RAL 7043S - siva	RAL 7043S - siva
Materijal unutarnje stjenke	1.4521 (AISI 444)	1.4521 (AISI 444)
Materijal vanjske stjenke	Pocinčani čelik, praškasto obojen	Pocinčani čelik, praškasto obojen
Gorivo	Plin, ulje, kruto gorivo	Plin, ulje, kruto gorivo
Radna temperatura	$\leq 600^{\circ}\text{C}$ ($\leq 200^{\circ}\text{C}$ u pozitivnom pretlaku)	$\leq 600^{\circ}\text{C}$ ($\leq 200^{\circ}\text{C}$ u pozitivnom pretlaku)
Način rada	Podtlak ($N1 \leq 40 \text{ Pa}$)	Podtlak ($N1 \leq 40 \text{ Pa}$)
	Pretlak ($P1 \leq 200 \text{ Pa}$) uz korištenje silikonskih brvi	Pretlak ($P1 \leq 200 \text{ Pa}$) uz korištenje silikonskih brvi
	Suho 'D' (plin, ulje, kruto gorivo) / Mokro 'W' (plin, ulje)	Suho 'D' (plin, ulje, kruto gorivo) / Mokro 'W' (plin, ulje)



Dimnjaci, kamini i ventilacijska rješenja
Dizajnirani za Vaš život.