



## MAGIC STOVE CE

MAGIC Stove je najprodavanija TIM SISTEM peć koja se proizvodi u 5 boja. Emitovanjem topline i strujanjem toplog vazduha učiniće svaku prostoriju prijatnjom.

Vrata i gornja ploča izraženi su od sivog liva i produžavaju vreme grejanja emitovanjem toplote i kad se peć ugasi.

Dimovodna cev na gornjoj ploči uštедеće dodatni prostor u Vašoj sobi.

Ložište je veliko i komotno za upotrebu jer se vrata otvaraju i do 180 °. Cepanice drveta mogu biti i duže od 40 cm jer se mogu smestiti dijagonalno u ložište. Obloženo je vermiculitom što povećava efikasnost sagorevanja i čini umanjuje velike amplitude u temperaturi peći.

Vatrostalno staklo ložišta je nemački Schott Robax.

### Detalji:

Dva regulatora dotoka vazduha omogućavaju optimalnu kontrolu brzine sagorevanja i snage peći. Na dnu vrata ložišta nalazi se regulator dotoka primarnog vazduha koji kada je otvoren ubrzava razgorevanje peći. Iznad vrata ložišta, u sredini, nalazi se regulator sekundarnog vazduha.

Vrata ložišta su pažljivo zadihtovana. Protok vazduha je projektovan tako stalno dovođenje vazduha (primarnog, sekundarnog i tercijarnog), omogućava kvalitetno i čisto sagorevanje uz maksimalnu efikasnost. Primena vermiculita u ložištu kao obloge omogućava postizanje većih temperatura.

### Kvalitet izrade:

Pri izradi ove peći korištene su najkvalitetniji limovi, vatrostalne boje i staklo kao i bezazbestne vatrootporne zaptivne vrpce .

Proizvod poseduje CE sertifikat u skladu sa evropskom normom EN 13240. TIM SISTEM poseduje ISO 9001 standard.

Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala:

Bočno: 450mm

Leđno: 350mm

Spreda: 800mm

**Praktično:** Velika pepeljara je jednostavna za vađenje i čišćenje.

Veliki prostor ispod ložišta za odlaganje drveta i pribora za čišćenje. Pokretna istresna rešetka ložišta omogućava lako otklanjanje ostataka pepela a time i bolji dotok primarnog

vazduha u ložište.

### TEHNIČKE KARAKTARISTIKE

Dimenzije ( Š x D x V )	mm	490 x 510 x 835
Dimenzije ložišta ( Š x D x V )	mm	300 x 350 x 250
Nominalna termalna snaga	kW	10
Efikasnost	%	87
Prečnik odvoda dima	mm	Ø 120
Gorivo		drvo,drveni briket
Temperatura dimnih gasova	°C	134
Količina prašine u izlaznim gasovima	mg/m3	D=65
CO (13%O2)	%	0.1163
Neto težina	kg	61,00
Bruto težina	kg	65,30

### DIMENZIJE

A	B	C	D	E	F
245mm	510mm	835mm	110mm	490mm	Ø120

