

SHORAI Edge White / Set



- HIGH Line svestrani uređaj s ažuriranim dizajnom i funkcijom
- Visoka učinkovitost: Razred energetske učinkovitosti A+++ / Čisti zrak: filtar za prašinu i filtar Ultra Pure
- Upravljanje preko aplikacije: serijski ugrađen WiFi modul
- Transparentna potrošnja struje: Nadzor potrošnje energije za sustave Single-Split i Multi NEXT



SHORAI
EDGE

UNUTARNJA JEDINICA			RAS-B07G3KVSG-E	RAS-B10G3KVSG-E	RAS-B13G3KVSG-E	RAS-B16G3KVSG-E	RAS-B18G3KVSG-E	RAS-B22G3KVSG-E	RAS-B24G3KVSG-E
VANJSKA JEDINICA			RAS-07J2AVSG-E1	RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1	RAS-18J2AVSG-E1	RAS-22J2AVSG-E1	RAS-24J2AVSG-E1
Učin hlađenja	kW	❄	2,00	2,50	3,50	4,60	5,00	6,10	7,00
Raspon učina hlađenja (min. – maks.)	kW	❄	0,89 - 2,90	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30	1,20 - 6,00	1,39 - 6,70	1,70 - 7,70
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	❄	0,19/0,39/ 0,67	0,19/0,54/ 0,79	0,25/0,90/ 1,12	0,34/1,35/ 1,72	0,35/1,42/ 2,00	0,36/1,99/ 2,20	0,38/2,25/ 2,55
EER	W/W	❄	5,13	4,63	3,89	3,41	3,52	3,07	3,11
SEER		❄	8,50	8,60	8,60	7,80	7,80	7,30	6,30
Razred energetske učinkovitosti		❄	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Radno područje - vanjska temp. (min. – maks.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Učin grijanja	kW	🔥	2,50	3,20	4,20	5,50	6,00	7,00	8,00
Raspon učina grijanja (min. -maks.)	kW	🔥	0,90 - 3,60	0,90 - 4,80	1,00 - 5,30	1,10 - 6,50	1,10 - 6,50	1,15 - 7,50	1,70 - 8,80
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,16/0,50/ 0,80	0,16/0,70/ 1,23	0,20/1,08/ 1,55	0,24/1,52/ 1,90	0,25/1,59/ 1,75	0,26/1,88/ 2,10	0,29/2,35/ 2,75
COP	W/W	🔥	5,00	4,57	3,89	3,62	3,77	3,72	3,40
Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti SCOP		🔥	5,10	5,10	5,10	4,60	4,60	4,60	4,10
Razred energetske učinkovitosti		🔥	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+
Radno područje - vanjska temp. (min. – maks.)	°C	🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Strujno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Preporučeni osigurač	A		10	10	10	10	10	10	16
Cijena komp.	€		937,-	958,-	1.105,-	1.297,-	1.520,-	1.746,-	2.035,-

UNUTARNJA JEDINICA			RAS-B07G3KVSG-E	RAS-B10G3KVSG-E	RAS-B13G3KVSG-E	RAS-B16G3KVSG-E	RAS-B18G3KVSG-E	RAS-B22G3KVSG-E	RAS-B24G3KVSG-E
Protok zraka	m³/h		312-660	312-660	342-732	360-768	990	1032	1122
Zvučni tlak (N/S/M)	dB(A)	❄	19/22/40	19/22/40	19/23/43	21/25/44	26/31/44	27/34/45	28/35/47
Zvučni tlak (N/S/M)	dB(A)	🔥	19/23/40	19/-/40	19/23/43	22/26/44	26/31/44	27/34/46	28/35/48
Dimenzije (VxŠxD)	mm		293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245
Težina	kg		10	10	10	10	14	14	14
Cijena	€		444,-	448,-	480,-	515,-	547,-	628,-	734,-

VANJSKA JEDINICA			RAS-07J2AVSG-E1	RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1	RAS-18J2AVSG-E1	RAS-22J2AVSG-E1	RAS-24J2AVSG-E1
Zvučni tlak (N/S/M)	dB(A)	❄	36/43/44	36/43/44	39/45/46	40/47/48	42/47/48	43/48/49	43/49/50
Zvučni tlak (N/S/M)	dB(A)	🔥	38/44/46	38/44/46	43/46/48	43/49/50	44/49/50	46/50/51	46/52/52
Promjer cijevi plinske faze	mm (col)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Promjer cijevi za tekućinu	mm (col)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Duljina cjevovoda (min.)	m		2	2	2	2	2	2	2
Duljina cjevovoda, (maks.)	m		20	20	20	20	20	20	25
Visinska razlika (maks.)	m		12	12	12	12	12	12	15
Tip kompresora			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Radna tvar			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Količina punjenja radne tvari	kg		0,55	0,55	0,80	0,80	1,10	1,10	1,14
Dimenzije (VxŠxD)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Težina	kg		26	26	30	33	34	34	42
Cijena	€		493,-	510,-	625,-	782,-	973,-	1.118,-	1.301,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CIJENA €
Daljinski upravljač	Priložen je infracrveni daljinski upravljač	✓	
RB-RXS33-E	Infracrveni daljinski upravljač uključujući tjedni vremenski programator i funkciju zaštite od mraza ako temperatura padne ispod 8 °C		82,-
818F0036	Trake filtra IAQ		41,-
818F0023	Aktivni karbonski i katehinski filtar		26,-
818F0072	Trake filtra Ultra Fresh filtar		28,-
TCB-IFCB5-PE	Tiskana pločica koja omogućuje uključivanje i isključivanje klima uređaja izvana, modul prozorskog kontakta		59,-
TCB-PX100-PE	Kućište za vanjsku montažu za modul prozorskog kontakta za zidne jedinice		39,-

Sve mogućnosti za upravljanje možete pronaći na stranici 33.