



Geberit KombifixBasic element za konzolni WC, 108 cm, s Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm



Namjena

- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za konzolne WC-e s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje

Svojstva

- Montažni okvir, pocinčan, s četiri pričvrсна nosača
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Učvršćenje za priključno koljeno, može se montirati sprijeda, bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Priključno crijevo, može se spojiti na kutni ventil bez alata
- Opremljen praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a

Tehnički podaci

Najmanji tlak protoka	0,5 bar
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 i 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4,5 / 6 / 7,5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3-4 l
Izračunati protok	0,12 l/s

Opseg dobave

- Kutni ventil R 1/2, kompatibilan s MeplaFix adapterom, s priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- 2 vijka za razmak
- Priključno koljeno Ø 90/110 mm
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrсни materijal

Artikl

Br. art.

110.100.00.1