



## Geberit Monolith sanitarni modul za konzolnu WC školjku, 114 cm



Ogledna slika



### Namjeravana uporaba

- Za renovacije, adaptacije i novogradnje
- Za zidne odvode s osi odvoda > 23 cm
- Za zamjenu nisko montiranih nazidnih vodokotlića
- Za zamjenu nazidnih vodokotlića, srednja montaža
- Za zamjenu konzolne WC školjke s nazidnim vodokotličem monoblok
- Za zamjenu konzolne WC školjke s tlačnim ispiraćem
- Za zamjenu konzolne WC školjke s ugradbenim vodokotličem s maksimalnom visinom servisnog otvora < 109 cm
- Za tuš-WC komplete Geberit AquaClean
- Za priključenje tuš WC sjedala Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za suhomontažne konstrukcije i masivne zidove
- Za izjednačavanje odmaka između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranog ravnog priključka za konzolnu WC školjku

### Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Moguće izjednačenje tolerancija dimenzija
- Podesivo po visini do 7 cm
- Prednja staklena obloga (jednostruko sigurnosno staklo)
- Visina učvršćenja WC školjke 35 ± 1 cm
- Ugradbeni vodokotlič potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Bočna oplata od četkanog aluminija
- Samostojeće
- Namjestiva količina vode za ispiranje

Art. br.	Boja / površina
131.031.SI.5	bijela / staklo
131.031.TG.5	pijesak / staklo
131.031.SJ.5	crna / staklo
131.031.SQ.5	umbra / staklo

### Pribor

- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 3 cm povišeni
- Geberit set spojnog komada za konzolnu WC školjku, 7 cm povišeni
- Set pričvrsnih klinova od aluminija, za Geberit Monolith bočnu oplatu
- Set za preradu za Geberit AquaClean WC sjedala

- Priključak vode straga u sredini
- Priključak vode, moguć bočno pomoću pribora
- Priključak vode dolje

### Tehnički podaci

Tlak protoka	0.1-10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 i 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4.5 / 6 l
Mala količina vode za ispiranje	3 l
Izračunati protok	0.11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0.5 bar

### Opseg isporuke

- Set priključka vode s 2 kutna ventila 1/2"
- Produžetak isplavnog koljena 160 mm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Spojni komad od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije
- Podna zaštitna maska
- Pričvrсни materijal za suhomontažni zid
- Pričvrсни materijal
- Pričvrсни materijal za montažu ugradbenog vodokotlića