

■ BRTVILO - SILIKONSKO, NEUTRAL

- Trajnoelastično, silikonsko, jednokomponentno neutralno brtvilo za univerzalnu primjenu za brtvljenje spojeva različitih materijala iu unutarnjem i vanjskom okruženju.
- Za brtvljenje priključnih i elastičnih fuga u interijeru i eksterijeru s jakim opterećenjem na vlagu.
- Zaštita od prodora vlage i zraka, za brtvljenje na i oko prozora, građevnih elemenata, tvrde plastike, stakla, bakrenih, pocinčanih elemenata i elemenata od mjeda, aluminijskih itd.
- Svojstva: neutralnog mirisa, ne klizi na vertikalnim fugama, lako se poravnava, otporan na različite vremenske utjecaje.
- Prikladan za kućne popravke i hobi djelatnosti.



br. art.	JP/kom.	EAN	Sadržaj
K892 2801	1/24	3 858889 404818	280 ml



■ LJEPILO - MONTAŽNO

- Višestruko primjenjivo montažno ljepilo za lijepljenje na različitim podlogama te za radove u kućnoj radinosti.
- Gusta pastozna smjesa, na vodenoj osnovi, svijetlo smeđe boje.
- Primjeri korištenja: lijepljenje drvenih materijala i tvrde plastike, lijepljenje pločica i keramike, polistirenskih, termo izolacijskih pokrova i izolacija, panela od poliuretana i polistirena, okvira i klupčica, zidne i podne obloge od pluta i sl.
- Izvrsna svojstva prijanjanja na raznim materijalima.
- Odmah opteretiv, spreman za upotrebu.
- Konačna čvrstoća postiže se već nakon 24 sata, zavisno od debljine nanosa i izloženosti cirkulaciji zraka.



br. art.	JP/kom.	EAN	Sadržaj
K892 31001	1/24	3 858889 404870	310 ml



■ SILIKON - VISOKOTEMPERATURNI

- Jednokomponentno silikonsko brtvilo na acetatnoj osnovi za visokotemperaturno opterećene spojeve.
- Crvene boje te stvrdnjava na sobnoj temperaturi.
- Primjeri korištenja: za brtvljenje srednje opterećenih fuga od različitih materijala u interijeru i eksterijeru, za spojeve u automobilske industriji, na pećima, dimnjacima, sušilicama rublja i sl.
- Prijanja na različite materijale kao što su staklo, keramičke pločice, emajl, eloksirani aluminij, tvrde plastike, razne vrste metala, koji su stalno izloženi visokim temperaturama do +270°C, kratkotrajno do +300°C.



br. art.	JP/kom.	EAN	Sadržaj
K892 29001	1/24	3 858889 404832	280 ml

