

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-16/0525

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

UNITERM

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na ambalaži

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

POVEZANI SUSTAV ZA VANJSKU TOPLINSKU IZOLACIJU (ETICS)

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

-

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 2+

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **UNITERM** obuhvaćena je tehničkom specifikacijom:

ETAG 004:2013

Sukladno sustavu 2+ izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u prijavljenom ispitnom laboratoriju: **ZAG, Ljubljana** te izdane europske tehničke ocjene **ETA-16/0199** od 15.04.2016.; početnog pregleda tvornice i tvorničke kontrole proizvodnje, provođenja stalnog nadzora, ocjenjivanja i odobravanja tvorničke kontrole proizvodnje i izdanog Certifikata kontrole proizvodnje 1404-CPR-2745, od 22.srpnja 2016.

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

-

9. Objavljeno svojstvo

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Vlačna čvrstoća prionljivosti temeljnog sloja na EPS	$\geq 0,08$ MPa	ETAG 004:2013
Vlačna čvrstoća prionljivosti ljepila na EPS	$\geq 0,08$ MPa početno stanje $\geq 0,03$ MPa 48 h potopljeno + 2 h 23°C / 50% RV $\geq 0,08$ MPa 48 h potopljeno + 7 dana 23°C / 50% RV	ETAG 004:2013
Vlačna čvrstoća prionljivosti ljepila na podlogu	$\geq 0,25$ MPa početno stanje $\geq 0,08$ MPa 48 h potopljeno + 2 h 23°C / 50% RV $\geq 0,25$ MPa 48 h potopljeno + 7 dana 23°C / 50% RV	ETAG 004:2013
Paropropusnost, s_d	$\leq 2,0$ m	ETAG 004:2013
Brzina prijenosa tekuće vode, w , 24h	$< 0,5$ kg/m ²	ETAG 004:2013
Ponašanje u hidrotermalnim uvjetima	otporan	ETAG 004:2013
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje	otporan	ETAG 004:2013
Otpornost na udar	Razred II ili III (ovisno o završnom sloju)	ETAG 004:2013

10. Svojstvo proizvoda **UNITERM** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave



Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 26.07.2016.

Komponente sustava:

Ljepilo	Uniterm Ljepilo za EPS
Izolacija	EPS F (ploče ekspaniranog polistirena) EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S5-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100
Pričvrsnice	EJOT Ejoterm STR-U, SDM-T plus, SDF-K plus, Ejoterm NT-U, Ejoterm NK-U, Ejoterm NTK-U Hilti SX-FV, SD-FV 8, D-FV, D-FV T Fischer Termoz 8U, Termoz 8N Leskovec Plastično pritrđilo PP, Pritrdilno sidro PSK
Temeljni sloj	Uniterm
Armatura mrežica	Staklena mrežica
Osnovni premaz	Mineralkvarc grund obojeni Silikat grund obojeni
Završni sloj	SEP Z 2 SEP Z 3 SEP R 3 Terakril UNI Z Terakril Z Terakril R Terakril Š Terakril VA Silikatna žbuka Z Silikatna žbuka R Silikatna žbuka Š Silikatna žbuka VA