



Funkcija konstantnog odvoda

Sprječava izlijevanje vode iz uređaja.

Niska temperatura rada od 5°C

Radi i pri temperaturi od 5°C, kako biste mogli uživati u svježem zraku u bilo kojem okruženju.



0.5 W
Standby



Indikator
punog
spremnika



Samodijagnoza



Vanjski
priključak
za odvod



Filteri za
pročišćivanje
zraka



Zaslon za
prikaz vlažnosti
okoline



Zaslon za
prikaz količine
vode u
spremniku



Zaštita od
istjecanja
vode



Podsjetnik
čišćenja
filtera

Model		GDN10AH-K4EBB2C	GDN12AH-K4EBB2C	GDN16AH-K4EBB1C	GDN20AH-K4EBB2C	GDN24AH-K4EBB1C	GDN30AH-K4EBB3G
Volumen odvlaživanja	L/d	10	12	16	20	24	30
Napajanje	Ph,V,Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Apsorbirana snaga	W	250	250	300	330	330	500
Struja napajanja	A	1,10	1,10	1,40	1,50	1,50	2,50
Jakost struje	A	1,40	1,40	1,80	2,00	2,10	2,90
Količina zraka	m³/h	150-120-100	150-120-100	180-160-140	180-160-140	180-160-140	300-250-220
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	43-41-39	43-41-39	45-43-41	45-43-41	47-45-43	48-45-42
Volumen spremnika vode	L	4,0 / 4,6	4,0 / 4,6	4,0 / 4,6	4,0 / 4,6	4,0 / 4,3	7,0 / 8,3
Dimenzije uređaja (Š x V x D)	mm	343x525x262	343x525x262	343x525x262	343x525x262	343x525x262	383x611x298
Dimenzije ambalaže (Š x V x D)	mm	394x584x313	394x584x313	394x584x313	394x584x313	394x584x313	440x655x346
Način rada		elektronički	elektronički	elektronički	elektronički	elektronički	elektronički
Neto masa / Bruto masa	kg	13,0 / 14,5	13,0 / 14,5	15,0 / 17,0	15,5 / 17,0	16,0 / 17,0	18,0 / 20,0