

## LEIER-LEITL d.o.o.

Zagrebačka 89  
42204 Turčin - HRVATSKA

MB: 02108143, žiro-račun: 2360000-1101912131

[office@leier.com.hr](mailto:office@leier.com.hr)  
[www.leier.eu](http://www.leier.eu)

tel. 00 385 42 651 114  
fax. 00 385 42 207 715

## Leier – Leitl d.o.o.

Zagrebačka 89, 42204 Turčin, Hrvatska  
06  
09894022334-ZGP-12/0007

HRN EN 771-1:2011

Opečni zidni element – Razred II, grupa 3

### LEIERTHERM BLOK 4,6

Dimenzije: 190 x 250 x 190 mm

Klasični format opeke za izvedbu nosivih zidova debljine 19 cm i 25 cm.

Dimenzije: Dužina

190 mm

Širina

250 mm

Visina

190 mm

Dopuštena odstupanja dimenzija:

Razred dopuštenih odstupanja

T1

Razred raspona

R1



Oblik:

Prema slici

Tlačna čvrstoća, okomita:

$\geq 10 \text{ N / mm}^2$

Bruto obujamska masa u suhom stanju:

750-800 kg / m<sup>3</sup> (D1)

Reakcija pri požaru:

Eurorazred A1

Postotak šupljina:

55 – 60 %

Sadržaj aktivnih topivih soli:

NPD

Toplinska provodljivost:

NPD

Upijanje vode:

NPD

Otpornost na zamrzavanje:

NPD

Ekološko štetne tvari:

NEMA

Pakiranje: Opeka je pakirana na drvenim nepovratnim paletama i zaštićena PE folijom

Skladištenje: Nezaštićenu opeku obavezno zaštititi od vlage i smrzavanja

Rok upotrebe: Neograničen, uz pravilno skladištenje i zaštitu

Neposredno prije ugradnje opeku obavezno navlažiti vodom.

Ugradnju provoditi prema uputama proizvođača, pravilima struke i uvažavajući propise o zaštiti na radu.

## Kontrolni list

Datum: \_\_\_\_\_ Smjena: \_\_\_\_\_

Kom./paleta: \_\_\_\_\_ Kontrolirao: \_\_\_\_\_