

Leier

LEIER-LEITL d.o.o.

Zagrebačka 89

42204 Turčin - HRVATSKA

Poduzeće za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo, proizvodnja opeke, crijeva i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

MB: 02108143, žiro-račun: 2360000-1101912131

office@leier.com.hr

tel. 00 385 42 651 114

www.leier.eu

fax. 00 385 42 207 715

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s Zakonom o građevnim proizvodima ("Narodne novine" br. 86/08), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda ("Narodne novine" br.103/08, 147/09, 87/10, 129/11) i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B ("Narodne novine" br.01/07),

LEIER – LEITL d.o.o., Turčin
Zagrebačka 89

Izjavljuje da je
zidna šuplja opeka
LEIERTHERM BLOK 4,6
razred proizvodnje II, LD, 190x250x190
namijenjena za nosive i nenosive zidove,
proizvedena u tvornici:

LEIER – LEITL d.o.o
Zagrebačka 89, Turčin

sukladna sa zahtjevima norme

HRN EN 771-1:2011

Izjava se daje na osnovu provedenih radnji ocijenjivanja sukladnosti određenih normom HRN EN 771-1:2011 i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B (NN 01/07) za sustav ocijenjivanja sukladnosti 4, odnosno na osnovu početnog ispitivanja tipa proizvoda br.2121-20-OP/032/10 - IGH d.d i stalne tvorničke kontrole.

OIB: 09894022334-ZGP-12/0007
Turčin, 12.03.2012.

Odgovorna osoba za proizvođača
Direktor: Mladen Grđan, dipl.ing.el

Leier-Feitl d.o.o.
42204 Turčin, Zagrebačka 89

Uputstvo za upotrebu, opečni blokovi LEIERTHERM: LEIERTHERM BLOK 4.6

-opis:

Klasična blok opeka dimenzija 190/250/190 mm. Klasični format opeke lak je za ugradnju i omogućuje izvedbu dvije debljine zidova, 19 cm i 25 cm.

Pakiranje: Opeka je pakirana na drvenim nepovratnim paletama i zaštićena PE folijom.

Skladištenje: Nezaštićenu opeku obavezno zaštititi od vlage i smrzavanja.

Rok upotrebe: Neograničen, uz pravilno skladištenje i zaštitu.

Neposredno prije ugradnje opeku obavezno navlažiti vodom.

Blokovi se spajaju mortom tlačne čvrstoće min. 5 N/mm²

Ugradnju provoditi prema uputama proizvođača, pravilima struke i uvažavajući propise o zaštiti na radu.

Leier

LEIER-LEITL d.o.o.

Zagrebačka 89

42204 Turčin - HRVATSKA

Poduzeće za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo, proizvodnja opeke, crijeva i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

MB: 02108143, žiro-račun: 2360000-1101912131

office@leier.com.hr

tel. 00 385 42 651 114

www.leier.eu

fax. 00 385 42 207 715

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s Zakonom o građevnim proizvodima ("Narodne novine" br. 86/08), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda ("Narodne novine" br.103/08, 147/09, 87/10, 129/11) i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B ("Narodne novine" br.01/07),

LEIER – LEITL d.o.o., Turčin
Zagrebačka 89

Izjavljuje da je
zidna šuplja opeka

LEIERTHERM BLOK 5,4

razred proizvodnje II, LD, 190x290x190
namijenjena za nosive i nenosive zidove,
proizvedena u tvornici:

LEIER – LEITL d.o.o
Zagrebačka 89, Turčin

sukladna sa zahtjevima norme

HRN EN 771-1:2011

Izjava se daje na osnovu provedenih radnji ocjenjivanja sukladnosti određenih normom HRN EN 771-1:2011 i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B (NN 01/07) za sustav ocjenjivanja sukladnosti 4, odnosno na osnovu početnog ispitivanja tipa proizvoda br.2124 – 2522/08 - IGH d.d i stalne tvorničke kontrole.

OIB: 09894022334-ZGP-12/0010
Turčin, 12.03.2012.

Odgovorna osoba za proizvođača
Direktor: Mladen Grdan, dipl.ing.el

Uputstvo za upotrebu, opečni blokovi LEIERTHERM: LEIERTHERM BLOK 5.4

-opis:

Klasična blok opeka dimenzija 190/290/190 mm. Klasični format opeke lak je za gradnju i omogućuje izvedbu dvije debljine zidova, 19 cm i 29 cm.

Pakiranje: Opeka je pakirana na drvenim nepovratnim paletama i zaštićena PE folijom.

Skladištenje: Nezaštićenu opeku obavezno zaštititi od vlage i smrzavanja.

Rok upotrebe: Neograničen, uz pravilno skladištenje i zaštitu.

Neposredno prije ugradnje opeku obavezno navlažiti vodom.

Blokovi se spajaju mortom tlačne čvrstoće min. 5 N/mm²

Ugradnju provoditi prema uputama proizvođača, pravilima struke i uvažavajući propise o zaštiti na radu.

Leier-Leitl d.o.o.
42204 Turčin, Zagrebačka 89

Leier

LEIER-LEITL d.o.o.

Zagrebačka 89

42204 Turčin - HRVATSKA

Poduzeće za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo, proizvodnja opeke, crijeva i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

MB: 02108143, žiro-račun: 2360000-1101912131

office@leier.com.hr

tel. 00 385 42 651 114

www.leier.eu

fax. 00 385 42 207 715

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s Zakonom o građevnim proizvodima ("Narodne novine" br. 86/08), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda ("Narodne novine" br.103/08, 147/09, 87/10, 129/11) i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B ("Narodne novine" br.01/07),

LEIER – LEITL d.o.o., Turčin
Zagrebačka 89

Izjavljuje da je
zidna opeka

LEIERTHERM 30 U+Z

razred proizvodnje II, LD, 250x300x238
namijenjena za nosive i nenosive zidove,
proizvedena u tvornici:

LEIER – LEITL d.o.o
Zagrebačka 89, Turčin

sukladna sa zahtjevima norme

HRN EN 771-1:2011

Izjava se daje na osnovu provedenih radnji ocjenjivanja sukladnosti određenih normom HRN EN 771-1:2011 i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B (NN 01/07) za sustav ocjenjivanja sukladnosti 4, odnosno na osnovu početnog ispitivanja tipa proizvoda br. 2121-20-OP/033/10 - IGH d.d i stalne tvorničke kontrole.

OIB: 09894022334-ZGP-12/0011
Turčin, 12.03.2012.

Odgovorna osoba za proizvođača
Direktor: Mladen Grđan, dipl.ing.el

Uputstvo za upotrebu, opečni blokovi LEIERTHERM: LEIERTHERM 30u+z

-opis:

Dimenzije: 250/300/238 mm.

Termoizolacijska blok opeka za vanjske nosive zidove debljine 30 cm.

Pakiranje: Opeka je pakirana na drvenim nepovratnim paletama i zaštićena PE folijom.

Skladištenje: Nezaštićenu opeku obavezno zaštititi od vlage i smrzavanja.

Rok upotrebe: Neograničen, uz pravilno skladištenje i zaštitu.

Neposredno prije ugradnje opeku obavezno navlažiti vodom.

Blokovi se spajaju mortom tlačne čvrstoće min. 5 N/mm²

Ugradnju provoditi prema uputama proizvođača, pravilima struke i uvažavajući propise o zaštiti na radu.

Leier-Leitl d.o.o.
42204 Turčin, Zagrebačka 89

Leier

LEIER-LEITL d.o.o.

Zagrebačka 89

42204 Turčin - HRVATSKA

Poduzeće za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo, proizvodnja opeke, crijeva i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

MB: 02108143, žiro-račun: 2360000-1101912131

office@leier.com.hr

tel. 00 385 42 651 114

www.leier.eu

fax. 00 385 42 207 715

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s Zakonom o građevnim proizvodima ("Narodne novine" br. 86/08), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda ("Narodne novine" br.103/08, 147/09, 87/10, 129/11) i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B ("Narodne novine" br.01/07),

LEIER – LEITL d.o.o., Turčin
Zagrebačka 89

Izjavljuje da je
zidna opeka

LEIERTHERM 38 U+Z

razred proizvodnje II, LD, 250x380x238
namijenjena za nosive i nenosive zidove,
proizvedena u tvornici:

LEIER – LEITL d.o.o
Zagrebačka 89, Turčin

sukladna sa zahtjevima norme

HRN EN 771-1:2011

Izjava se daje na osnovu provedenih radnji ocjenjivanja sukladnosti određenih normom HRN EN 771-1:2011 i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B (NN 01/07) za sustav ocjenjivanja sukladnosti 4, odnosno na osnovu početnog ispitivanja tipa proizvoda br. 2121-20-OP/034/10 - IGH d.d i stalne tvorničke kontrole.

OIB: 09894022334-ZGP-12/0012
Turčin, 12.03.2012.

Odgovorna osoba za proizvođača
Direktor: Mladen Grđan, dipl.ing.el

**Uputstvo za upotrebu, opečni blokovi LEIERTHERM:
LEIERTHERM 38u+z**

-opis:

Dimenzije: 250/380/238 mm.

Termoizolacijska blok opeka za vanjske nosive zidove debljine 38 cm.

Pakiranje: Opeka je pakirana na drvenim nepovratnim paletama i zaštićena PE folijom.

Skladištenje: Nezaštićenu opeku obavezno zaštititi od vlage i smrzavanja.

Rok upotrebe: Neograničen, uz pravilno skladištenje i zaštitu.

Neposredno prije ugradnje opeku obavezno navlažiti vodom.

Blokovi se spajaju mortom tlačne čvrstoće min. 5 N/mm²

Ugradnju provoditi prema uputama proizvođača, pravilima struke i uvažavajući propise o zaštiti na radu.

Leier-Leitl d.o.o.
42204 Turčin, Zagrebačka 89

Leier

LEIER-LEITL d.o.o.

Zagrebačka 89

42204 Turčin - HRVATSKA

Poduzeće za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo, proizvodnja opeke, crijeva i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

MB: 02108143, žiro-račun: 2360000-1101912131

office@leier.com.hr

tel. 00 385 42 651 114

www.leier.eu

fax. 00 385 42 207 715

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s Zakonom o građevnim proizvodima ("Narodne novine" br. 86/08), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda ("Narodne novine" br.103/08, 147/09, 87/10, 129/11) i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B ("Narodne novine" br.01/07),

LEIER – LEITL d.o.o., Turčin
Zagrebačka 89

Izjavljuje da je
zidna opeka

LEIERTHERM 25 U+Z

razred proizvodnje II, LD, 375x250X238
namijenjena za nosive i nenosive zidove,
proizvedena u tvornici:

LEIER – LEITL d.o.o.
Zagrebačka 89, Turčin

sukladna sa zahtjevima norme

HRN EN 771-1:2011

Izjava se daje na osnovu provedenih radnji ocjenjivanja sukladnosti određenih normom HRN EN 771-1:2011 i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B (NN 01/07) za sustav ocjenjivanja sukladnosti 4, odnosno na osnovu početnog ispitivanja tipa proizvoda br. 2121-20-OP/035/10 - IGH d.d i stalne tvorničke kontrole.

OIB: 09894022334-ZGP-12/0008
Turčin, 12.03.2012.

Odgovorna osoba za proizvođača
Direktor: Mladen Grđan, dipl.ing.el

Leier-Leitl d.o.o.
42204 Turčin, Zagrebačka 89

Uputstvo za upotrebu, opečni blokovi LEIERTHERM: LEIERTHERM 25u+z

-opis:

Dimenzije: 375/250/238 mm.

Termoizolacijska blok opeka za vanjske i unutarnje nosive zidove debljine 25 cm.

Pakiranje: Opeka je pakirana na drvenim nepovratnim paletama i zaštićena PE folijom.

Skladištenje: Nezaštićenu opeku obavezno zaštititi od vlage i smrzavanja.

Rok upotrebe: Neograničen, uz pravilno skladištenje i zaštitu.

Neposredno prije ugradnje opeku obavezno navlažiti vodom.

Blokovi se spajaju mortom tlačne čvrstoće min. 5 N/mm²

Ugradnju provoditi prema uputama proizvođača, pravilima struke i uvažavajući propise o zaštiti na radu.

Leier

LEIER-LEITL d.o.o.

Zagrebačka 89

42204 Turčin - HRVATSKA

Poduzeće za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo, proizvodnja opeke, crijeva i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

MB: 02108143, žiro-račun: 2360000-1101912131

office@leier.com.hr

tel. 00 385 42 651 114

www.leier.eu

fax. 00 385 42 207 715

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s Zakonom o građevnim proizvodima ("Narodne novine" br. 86/08), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda ("Narodne novine" br.103/08, 147/09, 87/10, 129/11) i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B ("Narodne novine" br.01/07),

LEIER – LEITL d.o.o., Turčin
Zagrebačka 89

Izjavljuje da je
zidna opeka

LEIERTHERM CLASSIC 10 U+Z

razred proizvodnje II, LD, 500x100x190
namijenjena za nenosive zidove,
proizvedena u tvornici:

LEIER – LEITL d.o.o
Zagrebačka 89, Turčin

sukladna sa zahtjevima norme

HRN EN 771-1:2011

Izjava se daje na osnovu provedenih radnji ocjenjivanja sukladnosti određenih normom HRN EN 771-1:2011 i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B (NN 01/07) za sustav ocjenjivanja sukladnosti 4, odnosno na osnovu početnog ispitivanja tipa proizvoda br.2100 – 1657/09 - IGH d.d i stalne tvorničke kontrole.

OIB: 09894022334-ZGP-12/0001
Turčin, 12.03.2012.

Odgovorna osoba za proizvođača
Direktor: Mladen Grđan, dipl.ing.el

Uputstvo za upotrebu, opečni blokovi LEIERTHERM:

LEIERTHERM 10u+z /LEIERTHERM classic 10u+z

-opis:

Dimenzije: 500/100/238 mm, 500/100/190 mm.

Opeka namijenjena za zidanje pregradnih zidova debljine 10 cm.

Opeka se proizvodi u dvije visine, 190 i 238 mm.

Pakiranje: Opeka je pakirana na drvenim nepovratnim paletama i zaštićena PE folijom.

Skladištenje: Nezaštićenu opeku obavezno zaštititi od vlage i smrzavanja.

Rok upotrebe: Neograničen, uz pravilno skladištenje i zaštitu.

Neposredno prije ugradnje opeku obavezno navlažiti vodom.

Blokovi se spajaju mortom tlačne čvrstoće min. 5 N/mm²

Ugradnju provoditi prema uputama proizvođača, pravilima struke i uvažavajući propise o zaštiti na radu.


Leier-Leitl d.o.o.
42204 Turčin, Zagrebačka 89

Leier

LEIER-LEITL d.o.o.

Zagrebačka 89

42204 Turčin - HRVATSKA

Poduzeće za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo, proizvodnja opeke, crijeva i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

MB: 02108143, žiro-račun: 2360000-1101912131

office@leier.com.hr

www.leier.eu

tel. 00 385 42 651 114

fax. 00 385 42 207 715

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s Zakonom o građevnim proizvodima ("Narodne novine" br. 86/08), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda ("Narodne novine" br.103/08, 147/09, 87/10, 129/11) i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B ("Narodne novine" br.01/07),

LEIER – LEITL d.o.o., Turčin
Zagrebačka 89

Izjavljuje da je
zidna opeka

LEIERTHERM 10 U+Z

razred proizvodnje II, LD, 500x100x238
namijenjena za nenosive zidove,
proizvedena u tvornici:

LEIER – LEITL d.o.o
Zagrebačka 89, Turčin

sukladna sa zahtjevima norme

HRN EN 771-1:2011

Izjava se daje na osnovu provedenih radnji ocijenjivanja sukladnosti određenih normom HRN EN 771-1:2011 i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B (NN 01/07) za sustav ocijenjivanja sukladnosti 4, odnosno na osnovu početnog ispitivanja tipa proizvoda br.2100 – 1656/09 - IGH d.d i stalne tvorničke kontrole.

OIB: 09894022334-ZGP-12/0002
Turčin, 12.03.2012.

Odgovorna osoba za proizvođača
Direktor: Mladen Grđan, dipl.ing.el

**Uputstvo za upotrebu, opečni blokovi LEIERTHERM:
LEIERTHERM 10u+z /LEIERTHERM classic 10u+z**

-opis:

Dimenzije: 500/100/238 mm, 500/100/190 mm.

Opeka namijenjena za zidanje pregradnih zidova debljine 10 cm.

Opeka se proizvodi u dvije visine, 190 i 238 mm.

Pakiranje: Opeka je pakirana na drvenim nepovratnim paletama i zaštićena PE folijom.

Skladištenje: Nezaštićenu opeku obavezno zaštititi od vlage i smrzavanja.

Rok upotrebe: Neograničen, uz pravilno skladištenje i zaštitu.

Neposredno prije ugradnje opeku obavezno navlažiti vodom.

Blokovi se spajaju mortom tlačne čvrstoće min. 5 N/mm²

Ugradnju provoditi prema uputama proizvođača, pravilima struke i uvažavajući propise o zaštiti na radu.


Leier-Leitl d.o.o.
42204 Turčin, Zagrebačka 89

Leier

LEIER-LEITL d.o.o.

Zagrebačka 89

42204 Turčin - HRVATSKA

Poduzeće za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo, proizvodnja opeke, crijeva i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

MB: 02108143, žiro-račun: 2360000-1101912131

office@leier.com.hr

www.leier.eu

tel. 00 385 42 651 114

fax. 00 385 42 207 715

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s Zakonom o građevnim proizvodima ("Narodne novine" br. 86/08), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda ("Narodne novine" br.103/08, 147/09, 87/10, 129/11) i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B ("Narodne novine" br.01/07),

LEIER – LEITL d.o.o., Turčin
Zagrebačka 89

Izjavljuje da je
zidna opeka

LEIERTHERM CLASSIC 11,5 U+Z

razred proizvodnje II, LD, 500x115x190
namijenjena za nenosive zidove,
proizvedena u tvornici:

LEIER – LEITL d.o.o
Zagrebačka 89, Turčin

sukladna sa zahtjevima norme

HRN EN 771-1:2011

Izjava se daje na osnovu provedenih radnji ocijenjivanja sukladnosti određenih normom HRN EN 771-1:2011 i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B (NN 01/07) za sustav ocijenjivanja sukladnosti 4, odnosno na osnovu početnog ispitivanja tipa proizvoda br.2100 – 0387/09 - IGH d.d i stalne tvorničke kontrole.

OIB: 09894022334-ZGP-12/0003
Turčin, 12.03.2012.

Odgovorna osoba za proizvođača
Direktor: Mladen Grđan, dipl.ing.el

Uputstvo za upotrebu, opečni blokovi LEIERTHERM: LEIERTHERM 11.5u+z /LEIERTHERM classic 11.5u+z

-opis:

Dimenzije: 500/115/238 mm, 500/115/190 mm.

Opeka namijenjena za zidanje pregradnih zidova debljine 11.5 cm.

Opeka se proizvodi u dvije visine, 190 i 238 mm.

Pakiranje: Opeka je pakirana na drvenim nepovratnim paletama i zaštićena PE folijom.

Skladištenje: Nezaštićenu opeku obavezno zaštititi od vlage i smrzavanja.

Rok upotrebe: Neograničen, uz pravilno skladištenje i zaštitu.

Neposredno prije ugradnje opeku obavezno navlažiti vodom.

Blokovi se spajaju mortom tlačne čvrstoće min. 5 N/mm²

Ugradnju provoditi prema uputama proizvođača, pravilima struke i uvažavajući propise o zaštiti na radu.


Leier-Leitl d.o.o.
42204 Turčin, Zagrebačka 89

Leier

LEIER-LEITL d.o.o.

Zagrebačka 89

42204 Turčin - HRVATSKA

Poduzeće za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo, proizvodnja opeke, crijeva i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

MB: 02108143, žiro-račun: 2360000-1101912131

office@leier.com.hr

www.leier.eu

tel. 00 385 42 651 114

fax. 00 385 42 207 715

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s Zakonom o građevnim proizvodima ("Narodne novine" br. 86/08), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda ("Narodne novine" br.103/08, 147/09, 87/10, 129/11) i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B ("Narodne novine" br.01/07),

LEIER – LEITL d.o.o., Turčin
Zagrebačka 89

Izjavljuje da je
blok

LEIERTHERM CLASSIC 25 U+Z

razred proizvodnje II, LD, 500x250x190
namijenjen za nosive i nenosive zidove,
proizveden u tvornici:

LEIER – LEITL d.o.o.
Zagrebačka 89, Turčin

sukladan sa zahtjevima norme

HRN EN 771-1:2011

Izjava se daje na osnovu provedenih radnji ocijenjivanja sukladnosti određenih normom HRN EN 771-1:2011 i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B (NN 01/07) za sustav ocijenjivanja sukladnosti 4, odnosno na osnovu početnog ispitivanja tipa proizvoda br.2124 – 3739/08 - IGH d.d i stalne tvorničke kontrole.

OIB: 09894022334-ZGP-12/0009
Turčin, 12.03.2012.

Odgovorna osoba za proizvođača
Direktor: Mladen Grđan, dipl.ing.el

Uputstvo za upotrebu, opečni blokovi LEIERTHERM: LEIERTHERM classic 25u+z

-opis:

Koristi se za izvedbu zidova debljine 25 cm.

Dimenzije, 500/250/190 mm, prilagođene su modulu klasične opeke, veliki format ove opeke omogućava brži rad uz manji utrošak morta.

Pakiranje: Opeka je pakirana na drvenim nepovratnim paletama i zaštićena PE folijom.

Skladištenje: Nezaštićenu opeku obavezno zaštititi od vlage i smrzavanja.

Rok upotrebe: Neograničen, uz pravilno skladištenje i zaštitu.

Neposredno prije ugradnje opeku obavezno navlažiti vodom.

Blokovi se spajaju mortom tlačne čvrstoće min. 5 N/mm²

Ugradnju provoditi prema uputama proizvođača, pravilima struke i uvažavajući propise o zaštiti na radu.

Leier-Leitl d.o.o.
42204 Turčin, Zagrebačka 89

Leier

LEIER-LEITL d.o.o.

Zagrebačka 89

42204 Turčin - HRVATSKA

Poduzeće za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo, proizvodnja opeke, crijeva i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

MB: 02108143, žiro-račun: 2360000-1101912131

office@leier.com.hr

tel. 00 385 42 651 114

www.leier.eu

fax. 00 385 42 207 715

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima ("Narodne novine" br. 86/08), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda ("Narodne novine" br.103/08, 147/09, 87/10, 129/11) i Tehničkim propisom za betonske konstrukcije – Prilog G ("Narodne novine" br.139/09, 14/10 i 125/10),

LEIER – LEITL d.o.o., Turčin
Zagrebačka 89

Izjavljuje da je
predgotovljeni opečni ispunski blok
LEIERTHERM STROPNA ISPUNA 14-B
NR, 250x420x140
proizveden u tvornici:

LEIER – LEITL d.o.o
Zagrebačka 89, Turčin

sukladan sa zahtjevima norme

HRN EN 15037-3:2009

Izjava se daje na osnovu provedenih radnji ocjenjivanja sukladnosti određenih normom HRN EN 15037-3:2009 i Tehničkim propisom za betonske konstrukcije – Prilog G (NN 139/09, 14/10 i 125/10) za sustav ocjenjivanja sukladnosti +2, odnosno na osnovu početnog ispitivanja tipa proizvoda izvještaj br.2121-20-O/006/10 - IGH d.d i stalne tvorničke kontrole.

OIB: 09894022334-ZGP-12/0014
Turčin, 12.03.2012.

Odgovorna osoba za proizvođača
Direktor: Mladen Grđan, dipl.ing.el

Leier-Leitl d.o.o.
42204 Turčin, Zagrebačka 89

Uputstvo za upotrebu, opečni ispunski blokovi LEIERTHERM: LEIERTHERM STROPNA ISPUNA 14-B

-opis:

Sastavni dio Fert stropa, opečni ispunski blok, (250/420/140 mm), popunjava prostor između nosivih FERT gredica. Ispuna je standardne visine 14 cm dok osni razmak gredica iznosi 50 cm. Visina gotovog stropa je 20 cm, odnosno 14 cm plus 6 cm tlačna betonska ploča.

Pakiranje: Ispuna je pakirana na drvenim nepovratnim paletama i zaštićena PE folijom.

Skladištenje: Nezaštićenu ispunu obavezno zaštititi od vlage i smrzavanja.

Rok upotrebe: Neograničen, uz pravilno skladištenje i zaštitu.

Ugradnju provoditi prema uputama proizvođača, pravilima struke i uvažavajući propise o zaštiti na radu.

Leier

LEIER-LEITL d.o.o.

Zagrebačka 89

42204 Turčin - HRVATSKA

Poduzeće za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo, proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

MB: 02108143, žiro-račun: 2360000-1101912131

office@leier.com.hr

tel. 00 385 42 651 114

www.leier.eu

fax. 00 385 42 207 715

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s Zakonom o građevnim proizvodima ("Narodne novine" br. 86/08), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda ("Narodne novine" br.103/08, 147/09, 87/10, 129/11) i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B ("Narodne novine" br.01/07),

LEIER – LEITL d.o.o., Turčin
Zagrebačka 89

Izjavljuje da je
blok

LEIERTHERM CLASSIC 29 U+Z

razred proizvodnje II, LD, 500x290x190
namijenjen za nosive i nenosive zidove,
proizveden u tvornici:

LEIER – LEITL d.o.o
Zagrebačka 89, Turčin

sukladan sa zahtjevima norme

HRN EN 771-1:2011

Izjava se daje na osnovu provedenih radnji ocjenjivanja sukladnosti određenih normom HRN EN 771-1:2011 i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B (NN 01/07) za sustav ocjenjivanja sukladnosti 4, odnosno na osnovu početnog ispitivanja tipa proizvoda izvještaj br.61021 – 20 - OP/002/11 - IGH d.d i stalne tvorničke kontrole.

OIB: 09894022334-ZGP-12/0013
Turčin, 12.03.2012.

Odgovorna osoba za proizvođača
Direktor: Mladen Grđan, dipl.ing.el

Uputstvo za upotrebu, opečni blokovi LEIERTHERM: LEIERTHERM classic 29u+z

-opis:

Koristi se za izvedbu zidova debljine 29 cm.

Dimenzije, 500/290/190 mm, prilagođene su modulu klasične opeke, veliki format ove opeke omogućava brži rad uz manji utrošak morta.

Pakiranje: Opeka je pakirana na drvenim nepovratnim paletama i zaštićena PE folijom.

Skladištenje: Nezaštićenu opeku obavezno zaštititi od vlage i smrzavanja.

Rok upotrebe: Neograničen, uz pravilno skladištenje i zaštitu.

Neposredno prije ugradnje opeku obavezno navlažiti vodom.

Blokovi se spajaju mortom tlačne čvrstoće min. 5 N/mm²

Ugradnju provoditi prema uputama proizvođača, pravilima struke i uvažavajući propise o zaštiti na radu.

Leier-Leitl d.o.o.
42204 Turčin, Zagrebačka 89

Leier

LEIER-LEITL d.o.o.

Zagrebačka 89

42204 Turčin - HRVATSKA

Poduzeće za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo, proizvodnja opeke, crijeva i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

MB: 02108143, žiro-račun: 2360000-1101912131

office@leier.com.hr

tel. 00 385 42 651 114

www.leier.eu

fax. 00 385 42 207 715

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s Zakonom o građevnim proizvodima ("Narodne novine" br. 86/08), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda ("Narodne novine" br.103/08, 147/09, 87/10, 129/11) i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B ("Narodne novine" br.01/07),

LEIER – LEITL d.o.o., Turčin
Zagrebačka 89

Izjavljuje da je
zidna opeka

LEIERTHERM 11,5 U+Z

razred proizvodnje II, LD, 500x115x238
namijenjena za nenosive zidove,
proizvedena u tvornici:

LEIER – LEITL d.o.o.
Zagrebačka 89, Turčin

sukladna sa zahtjevima norme

HRN EN 771-1:2011

Izjava se daje na osnovu provedenih radnji ocijenjivanja sukladnosti određenih normom HRN EN 771-1:2011 i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B (NN 01/07) za sustav ocijenjivanja sukladnosti 4, odnosno na osnovu početnog ispitivanja tipa proizvoda br. 2121-20-OP/036/10 - IGH d.d i stalne tvorničke kontrole.

OIB: 09894022334-ZGP-12/0004
Turčin, 12.03.2012.

Odgovorna osoba za proizvođača
Direktor: Mladen Grđan, dipl.ing.el

**Uputstvo za upotrebu, opečni blokovi LEIERTHERM:
LEIERTHERM 11.5u+z /LEIERTHERM classic 11.5u+z**

-opis:

Dimenzije: 500/115/238 mm, 500/115/190 mm.

Opeka namijenjena za zidanje pregradnih zidova debljine 11.5 cm.

Opeka se proizvodi u dvije visine, 190 i 238 mm.

Pakiranje: Opeka je pakirana na drvenim nepovratnim paletama i zaštićena PE folijom.

Skladištenje: Nezaštićenu opeku obavezno zaštititi od vlage i smrzavanja.

Rok upotrebe: Neograničen, uz pravilno skladištenje i zaštitu.

Neposredno prije ugradnje opeku obavezno navlažiti vodom.

Blokovi se spajaju mortom tlačne čvrstoće min. 5 N/mm²

Ugradnju provoditi prema uputama proizvođača, pravilima struke i uvažavajući propise o zaštiti na radu.


Leier-Leitl d.o.o.
42204 Turčin, Zagrebačka 89

Leier

LEIER-LEITL d.o.o.

Zagrebačka 89

42204 Turčin - HRVATSKA

Poduzeće za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo, proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

MB: 02108143, žiro-račun: 2360000-1101912131

office@leier.com.hr

tel. 00 385 42 651 114

www.leier.eu

fax. 00 385 42 207 715

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s Zakonom o građevnim proizvodima ("Narodne novine" br. 86/08), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda ("Narodne novine" br.103/08, 147/09, 87/10, 129/11) i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B ("Narodne novine" br.01/07),

LEIER – LEITL d.o.o., Turčin
Zagrebačka 89

Izjavljuje da je
zidna šuplja opeka sa vertikalnim šupljinama
LEIERTHERM CLASSIC 19 U+Z
razred proizvodnje II, LD, 500x190x190
namijenjena za nosive i nenosive zidove,
proizvedena u tvornici:

LEIER – LEITL d.o.o.
Zagrebačka 89, Turčin

sukladna sa zahtjevima norme

HRN EN 771-1:2011

Izjava se daje na osnovu provedenih radnji ocjenjivanja sukladnosti određenih normom HRN EN 771-1:2011 i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B (NN 01/07) za sustav ocjenjivanja sukladnosti 4, odnosno na osnovu početnog ispitivanja tipa proizvoda br.2100 – 1781/09 - IGH d.d i stalne tvorničke kontrole.

OIB: 09894022334-ZGP-12/0005
Turčin, 12.03.2012.

Odgovorna osoba za proizvođača
Direktor: Mladen Grđan, dipl.ing.el

Uputstvo za upotrebu, opečni blokovi LEIERTHERM:

LEIERTHERM 19 u+z /LEIERTHERM classic 19u+z

-opis:

Dimenzije: 500/190/238 mm, 500/190/190 mm

Termoizolacijska blok opeka za vanjske i unutarnje nosive zidove debljine 19 cm.

Blok se može koristiti i kao zidni element za pregradne nenosive zidove iste debljine.

Opeka se proizvodi u dvije visine modula, 190 i 238 mm.

Pakiranje: Opeka je pakirana na drvenim nepovratnim paletama i zaštićena PE folijom.

Skladištenje: Nezaštićenu opeku obavezno zaštititi od vlage i smrzavanja.

Rok upotrebe: Neograničen, uz pravilno skladištenje i zaštitu.

Neposredno prije ugradnje opeku obavezno navlažiti vodom.

Blokovi se spajaju mortom tlačne čvrstoće min. 5 N/mm²

Ugradnju provoditi prema uputama proizvođača, pravilima struke i uvažavajući propise o zaštiti na radu.

Leier-Leitl d.o.o.
42204 Turčin, Zagrebačka 89

Leier

LEIER-LEITL d.o.o.

Zagrebačka 89

42204 Turčin - HRVATSKA

Poduzeće za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo, proizvodnja opeke, crijeva i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

MB: 02108143, žiro-račun: 2360000-1101912131

office@leier.com.hr

www.leier.eu

tel. 00 385 42 651 114

fax. 00 385 42 207 715

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s Zakonom o građevnim proizvodima ("Narodne novine" br. 86/08), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda ("Narodne novine" br.103/08, 147/09, 87/10, 129/11) i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B ("Narodne novine" br.01/07),

LEIER – LEITL d.o.o., Turčin
Zagrebačka 89

Izjavljuje da je
zidna šuplja opeka sa vertikalnim šupljinama
LEIERTHERM 19 U+Z
razred proizvodnje II, LD, 500x190x238
namijenjena za nosive i nenosive zidove,
proizvedena u tvornici:

LEIER – LEITL d.o.o
Zagrebačka 89, Turčin

sukladna sa zahtjevima norme

HRN EN 771-1:2011

Izjava se daje na osnovu provedenih radnji ocjenjivanja sukladnosti određenih normom HRN EN 771-1:2011 i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije – Prilog B (NN 01/07) za sustav ocjenjivanja sukladnosti 4, odnosno na osnovu početnog ispitivanja tipa proizvoda br.2100 – 1780/09 - IGH d.d i stalne tvorničke kontrole.

OIB: 09894022334-ZGP-12/0006

Turčin, 12.03.2012.

Odgovorna osoba za proizvođača
Direktor: Mladen Grđan, dipl.ing.el

Uputstvo za upotrebu, opečni blokovi LEIERTHERM:

LEIERTHERM 19 u+z /LEIERTHERM classic 19u+z

-opis:

Dimenzije: 500/190/238, 500/190/190 mm.

Termoizolacijska blok opeka za vanjske i unutarnje nosive zidove debljine 19 cm.

Blok se može koristiti i kao zidni element za pregradne nenosive zidove iste debljine.

Opeka se proizvodi u dvije visine modula, 190 i 238 mm.

Pakiranje: Opeka je pakirana na drvenim nepovratnim paletama i zaštićena PE folijom.

Skladištenje: Nezaštićenu opeku obavezno zaštititi od vlage i smrzavanja.

Rok upotrebe: Neograničen, uz pravilno skladištenje i zaštitu.

Neposredno prije ugradnje opeku obavezno navlažiti vodom.

Blokovi se spajaju mortom tlačne čvrstoće min. 5 N/mm²

Ugradnju provoditi prema uputama proizvođača, pravilima struke i uvažavajući propise o zaštiti na radu.

Leier-Leitl d.o.o.
42204 Turčin, Zagrebačka 89