

### ■ PUR PJENA - MONTAŽNA

- B3 PU pjena za popunjavanje i brtvljenje putem pjenjenja i otvrdnjavanja u reakciji s vlagom iz zraka.
- Upotrebljava se u građevinarstvu za brtvljenje, zapunjavanje, izolaciju, brtvljenje kod ugradnje okvira prozora i vrata, zaštite od sunca, za toplinsku i zvučnu izolaciju.
- Prilikom korištenja podloge moraju biti čiste bez prašine, masnoća, mraza, leda i drugih zagađivača, podloga može biti vlažna, sadržaj doze mora biti na temperaturi između + 15 °C i + 20 °C.
- Prije upotrebe dozu snažno tresti najmanje 1 minutu s ventilom okrenutim prema dolje.



br. art.	JP/kom.	EAN	Sadržaj
K8921175A	1/12	 8 594051 391580	750 ml



### ■ PUR PJENA - MONTAŽNA

- B3 PUR pjena za popunjavanje i brtvljenje putem pjenjenja i otvrdnjavanja u reakciji s vlagom iz zraka.
- Odlično prijanja na različite materijale kao što su: drvo, beton, plinobeton, opeka, metali, aluminij itd.
- Ne prijanja na polietilen, silikon i PTFE.
- Upotrebljava se u građevinarstvu za brtvljenje, zapunjavanje, izolaciju, brtvljenje kod montaže okvira prozora i vrata.
- Prilikom upotrebe podloge moraju biti čiste bez prašine, masnoća, mraza, leda i drugih zagađivača, podloga može biti vlažna, sadržaj doze mora biti na temperaturi između + 15 °C i + 20 °C.
- Prije upotrebe dozu snažno tresti najmanje 1 minutu s ventilom okrenutim prema dolje.



br. art.	JP/kom.	EAN	Sadržaj
K8931175A	1/12	 8 594051 391627	750 ml



### ■ PUR PJENA - MONTAŽNA

- B3 PU pjena za popunjavanje i brtvljenje putem pjenjenja i otvrdnjavanja u reakciji s vlagom iz zraka.
- Intenzivno vlaženje je neophodno ako je relativna vlažnost zraka ispod 35%.
- Ako popunjavate veliku pukotinu (veću od 5 cm), preporučujemo popunjavanje u slojevima (debljina sloja max. 2 cm).
- Nakon nanošenja jednog sloja navlažiti površinu prije nanošenja sljedećeg sloja.
- Popunjavati pukotinu do 1/3 volumena zbog ekspandirajućeg svojstva pjene.
- Upotrebljava se u građevinarstvu za brtvljenje, zapunjavanje, izolaciju, brtvljenje kod ugradnje okvira prozora i vrata, zaštite od sunca, za toplinsku i zvučnu izolaciju.
- Podloge moraju biti čiste bez prašine, masnoća, mraza, leda i drugih zagađivača, podloga može biti vlažna, sadržaj doze mora biti na temperaturi između + 15 °C i + 20 °C.
- Prije upotrebe dozu snažno tresti najmanje 1 minutu s ventilom okrenutim prema dolje.



br. art.	JP/kom.	EAN	Sadržaj
K8921075A	1/12	 8 594051 391597	750 ml

