

# KONTAKT GRUND

temeljni premaz

**NAMJENA:** impregnacija i hrapavljenje slabo upojnih podloga prije nanošenja gips-vapnennih žbuka i izravnavajućih polimer-cementnih masa. Pogodan za glatke betone, kao i za gotove betonske površine.

**SASTAV:** polimerna veziva, kvarcni pjesak, punila, pigment, aditivi

**IZGLED:** svijetlo ljubičasta viskozna masa

**TEHNIČKE KARAKTERISITIKE I SVOJSTVA:**

Gustoća	1,550 – 1,750 g/ml
pH vrijednost	8,5 – 9,5
Vrijeme sušenja (20°C, 60% rel. vlage)	ca 24 sata

**POTROŠNJA:** 0,2 - 0,3 l/m<sup>2</sup> ovisno o upojnosti podloge

**POSTUPAK:** Primjenjuje se na podlogama:

- betonski zidovi i stropovi
- gips-vapnene žbuke
- gips-kartonske i gips vlaknaste ploče prije keramičarskih radova
- keramičke obloge

**PRIPREMA PODLOGE:**

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, nosive, suhe i nesmrznute, bez ostatka oplatnih ulja i cementne skramice.

Starost betona mora biti najmanje 3 mjeseca (sa najviše 2,5% preostale vlage).

Starost gips-vapnenih žbuka mora biti najmanje 21 dan.

**PRIPREMA MATERIJALA:**

KONTAKT GRUND prije upotrebe dobro promiješati u originalnoj ambalaži. Za postizanje primjenskog viskoziteta po potrebi razrijediti s najviše 20% vode.

**PRIMJENA:**

KONTAKT GRUND nanositi zidarskom četkom ili krznenim valjkom u jednom nanosu.

Gipsvapnene žbuke, izravnavajuće polimer-cementne mase nanositi na potpuno osušen KONTAKT GRUND.

Nakon upotrebe alat oprati u čistoj vodi.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

**NAPOMENA:**

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primjeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno.

**ALAT:**

zidarska četka, krzneni valjak

Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.

**TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

**PAKIRANJE:**

plastične kante 3 l; 15 l

**SKLADIŠTENJE:**

u suhoj prostoriji na temperaturi od +5° C, a najviše +30° C

**ROK UPOTREBE:**

u neotvorenoj ambalaži 24 mjeseca

## TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-07-001

### TRANSPORT:

Za vrijeme transporta KONTAKT GRUND ne smije biti izložen direktnoj sunčevoj svijetlosti, a u zimskim uvjetima proizvod treba zaštititi od smrzavanja.  
Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

### MJERE SIGURNOSTI:

Pridržavati se općih uputa za građevinske radove. Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad.  
Čuvati izvan dohvata djece.

### POSTUPANJE S OTPADOM:

**Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* navedeni tekući otpad razvrstan je prema katalogu otpada s ključnim brojem 08 01 12.  
Tekući otpad ne miješati i ne odstranjavati s komunalnim otpadom, ne izljevati u vode, kanalizaciju i tlo.  
**Ambalaža:** Zbrinuti u reciklažno dvorište.

### OZNAČAVANJE:

Sadržaj hlapivih organskih spojeva:  
HOS: A(g), 30g/l ;KONTAKT GRUND sadrži max.1 g/l

### KONTROLA KVALITETE:

KONTAKT GRUND je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

rujan, 2017.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.