

Terma Ariata

Ventilokonvektorski uređaji s vodenim 2-cijevnim izmjenjivačem topline za podnu ili podstropnu ugradnju sa ukrasnom maskom, priključci za ulaz/izlaz vode se nalaze na lijevoj strani. Ukoliko se uređaj montira na pod treba obratiti pozornost na pozicioniranje uređaja na zidu jer je usis zraka od ispod, kao opcija moguće je dodatno kupiti nogice za oblaganje cijevi ukoliko iste idu iz poda. Termostat je opcija te ne dolazi standardno u isporuci s ventilokonvektorom. Isto tako, opcija je 3-puti ventil + pogon. Navedene opcije sa šiframa su navedene dolje u tablici.



Tehničke karakteristike

Naziv			Podno/podstropni 2-cijevni ventilokonevktori s maskom			
Model			AIRATA 195	AIRATA 285	AIRATA 390	AIRATA 485
Šifra			G61098	G61099	G61100	G61101
EAN			3856019550176	3856019550183	3856019550190	3856019550206
Hlađenje	Kapacitet (V/S/N) *	kW	1.95/1.66/1.21	2.85/2.13/1.41	3.90/3.20/2.43	4.85/3.92/2.93
	Protok vode	lit/h	350	510	700	860
	Pad tlaka	kPa	27.2	26	37.4	54.3
Grijanje	Kapacitet (V/S/N) **	kW	1.95/1.63/1.14	2.95/2.15/1.42	4.00/3.22/2.39	5.25/4.09/3.04
	Protok vode	lit/h	370	540	730	910
	Pad tlaka	kPa	25.3	24.4	36.5	53.4
Napajanje		f/V/Hz	1/220-240/50			
Protok zraka	(V/S/N) ***	m3/h	255/210/150	425/300/190	595/450/310	800/600/420
Vanjski statički tlak		Pa	0			
Ulazna snaga	(V/S/N) ***	W	20/14/9	20/11/8	29/17/11	52/28/15
Razina zvučne snage	(V/S/N) ***	dB(A)	52/46/38	46/37/29	52/46/39	59/52/43
Motor ventilatora	Tip		DC motor s niskom razinom buke			
	Količina		1			
Ventilator	Tip		Centrifugalni sa ukošenim lopaticama			
Toplovodni izmjenjivač	Količina		1	2	2	2
	Redovi		4			
	Maksimalni radni tlak	bar	16			
Uređaj s maskom	Promjer	mm	Ø 7.94			
	Dimenzije ŠxVxD (neto)	mm	790x495x200	1020x495x200	1240x495x200	1240x495x200
	Pakiranje ŠxVxD (bruto)	mm	895x595x300	1125x595x300	1345x595x300	1345x595x300
	Neto masa	kg	18.5	22.0	26.5	26.5
	Bruto masa	kg	24.0	28.0	33.5	33.5
Cijevni priključak	Ulaz/izlaz vode	Inch	G 3/4			
	Odvod kondenzata	mm	vanjski promjer Ø 18.5			
Nogice	Šifra artikla		G61103 (IMTM-11)			
3-puti ventil + pogon	Šifra artikla		G09808 + G09809 (VENTIL S BYPASSOM 3/4" + POGON 230 V)			
Termostat	Šifra artikla		G61102 (IMTM-75)			

* Uvjeti hlađenja: ulaz vode 7°C, izlaz vode 12°C, ulazna temperatura zraka 27°C (DB)/19°C (WB).

** Uvjeti grijanja: ulaz vode 45°C, izlaz vode 40°C, ulazna temperatura zraka 20°C (DB)/15°C (WB).

*** V/S/N oznake: označavaju brzinu rada ventilatora V = visoka, S = srednja, N = niska.