

HAORI / Set

- Dizajnerski uređaj s inovativnom tekstilnom presvlakom
- A+++ za hlađenje i grijanje (10, 13)
- Filtar za prašinu, ozonski pročišćivač zraka i filtari Ultra Pure
- WiFi modul serijski ugrađen



UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA		RAS-B10N4KVRG-E RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B13N4KVRG-E RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B16N4KVRG-E RAS-16J2AVSG-E1
Učin hlađenja	kW ❄️	2,5	3,5	4,6
Raspon učinka hlađenja (min. – maks.)	kW ❄️	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW ❄️	0,19/0,54/0,79	0,25/0,80/1,12	0,34/1,35/1,72
Koeficijent energetske učinkovitosti EER	W/W ❄️	4,63	4,38	3,41
Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti SEER	❄️	8,60	8,70	7,80
Razred energetske učinkovitosti	❄️	A+++	A+++	A++
Radno područje za vanjsku temperaturu (min. – maks.)	°C ❄️	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Učin grijanja	kW 🔥	3,2	4,2	5,5
Raspon učinka grijanja (min. – maks.)	kW 🔥	0,90 - 4,70	1,00 - 5,30	1,10 - 6,30
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW 🔥	0,18/0,74/1,23	0,20/1,08/1,55	0,30/1,52/1,90
Koeficijent energetske učinkovitosti COP	W/W 🔥	4,32	3,89	3,62
Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti SCOP	🔥	5,10	5,10	4,60
Razred energetske učinkovitosti	🔥	A+++	A+++	A++
Radno područje za vanjsku temperaturu (min. – maks.)	°C 🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Strujno napajanje	V/Ph+N/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Preporučeni osigurač	A	10	10	10
Cijena kompleta	kn	6.602,-	7.620,-	8.840,-

UNUTARNJA JEDINICA		RAS-B10N4KVRG-E	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Protok zraka	m³/h	300-600	320-670	340-730
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A) ❄️	19/-/41	19/-/43	21/-/45
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A) 🔥	19/-/41	19/-/43	22/-/45
Dimenzije (VxŠxD)	mm	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Težina	kg	11	11	12

VANJSKA JEDINICA		RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A) ❄️	-/-/44	-/-/46	-/-/48
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A) 🔥	-/-/46	-/-/48	-/-/50
Promjer cijevi plinske faze	mm (col)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Promjer cijevi za tekućinu	mm (col)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Duljina cjevovoda (min.)	m	2	2	2
Duljina cjevovoda, (maks.)	m	20	20	20
Visinska razlika (maks.)	m	12	12	12
Tip kompresora		Rotary	Rotary	Rotary
Radna tvar		R32	R32	R32
Količina punjenja radne tvari	kg	0,55	0,80	0,80
Dimenzije (VxŠxD)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Težina	kg	26	30	33

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CIJENA KN
Daljinski upravljač	Priložen je infracrveni daljinski upravljač	✓	
RB-I4101-E	navlaka od tkanine Dark Gray (priloženo)	✓	
RB-I4102-E	navlaka od tkanine Light Gray priloženo	✓	
RB-I4103-E	navlaka od tkanine Bluish Gray		
RB-I4104-E	navlaka od tkanine Gray Beige		
RB-I4105-E	navlaka od tkanine Dark Brown		
RB-I4106-E	navlaka od tkanine Emerald Blue		
818F0023	Aktivni karbonski i katehinski filtari		143,-
818F0050	Trake filtra Ultra Pure 2,5 filtari		208,-
TCB-IFCB5-PE	Tiskana pločica koja omogućuje uključivanje i isključivanje klima uređaja izvana, modul prozorskog kontakta		357,-
TCB-PX100-PE	Kućište za vanjsku montažu za modul prozorskog kontakta		268,-

COMING SOON